



# BARET-LED

## ◆ Zastosowanie:

BARET-LED to oprawa oświetleniowa do zabudowy do bezpośredniego oświetlenia biur i obiektów handlowych.

## ◆ Budowa:

### Zasilanie: EP

– zasilacz elektroniczny 220-240V/50-60 Hz AC, 220-240V DC, 176-280 V DC (min. napięcie zapłonu lampy  $\geq 198$  V DC)

### Korpus:

Malowana na biało (RAL9003) blacha metalowa

### Ostona:

– optyczna, opalowa, pleksi

### Mocowanie:

Instalacja w stropie podwieszonym z panelami M600 lub M625 z widocznymi szynami i do płyt karton-gips, minimalna wysokość wolnej przestrzeni pod stropem to 200 mm.

### Przyłącza:

Bezśrubowy blok zaciskowy z dostępem zewnętrznym do łatwej instalacji, maks. średnica żył 2,5 mm<sup>2</sup>; mocowanie jest gotowe do podłączenia dwóch żył

### Na życzenie:

Em – niepodtrzymywane oświetlenie awaryjne (1h, 3h)  
 MULTI – podtrzymywane oświetlenie awaryjne (1h, 3h)  
 DIM – ściemniający zasilacz elektroniczny (1-10V, DSI, DALI)  
 RAL – wykończenie w innym kolorze

### Oznakowanie:

BARET-LED- M 600, BARET2-LED- M 625, BARET3-LED - płyta karton-gips.



**MODUŁ 600:**

Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień Świetlny (lm)*	Moc (W)**	Wymiary AxBxC (mm)
BR-B-50901	BARET-SQ-D-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	597 x 597 x 64
BR-B-50912	BARET-SQ-M-LED-OP-4050-4K	4000	4050	29	597 x 597 x 64
BR-B-50903	BARET-SQ-M-LED-OP-5350-4K	4000	5350	41	597 x 597 x 64
BR-B-50905	BARET-SQ-M-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	597 x 597 x 64
BR-B-50913	BARET-SQ-T-LED-OP-4050-4K	4000	4050	29	597 x 597 x 64
BR-B-50907	BARET-SQ-T-LED-OP-5350-4K	4000	5350	41	597 x 597 x 64
BR-B-50914	BARET-D-LED-OP-5350-4K	4000	5350	38	1195 x 295 x 64
BR-B-50909	BARET-D-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	1195 x 295 x 64
BR-B-50915	BARET-M-LED-OP-5350-4K	4000	5350	38	1195 x 295 x 64
BR-B-50911	BARET-M-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	1195 x 295 x 64

**MODUŁ 625:**

Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień Świetlny (lm)*	Moc (W)**	Wymiary AxBxC (mm)
BR-B-50921	BARET2-SQ-D-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	620 x 620 x 64
BR-B-50932	BARET2-SQ-M-LED-OP-4050-4K	4000	4050	29	620 x 620 x 64
BR-B-50923	BARET2-SQ-M-LED-OP-5350-4K	4000	5350	41	620 x 620 x 64
BR-B-50925	BARET2-SQ-M-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	620 x 620 x 64
BR-B-50933	BARET2-SQ-T-LED-OP-4050-4K	4000	4050	29	620 x 620 x 64
BR-B-50927	BARET2-SQ-T-LED-OP-5350-4K	4000	5350	41	620 x 620 x 64
BR-B-50934	BARET2-D-LED-OP-5350-4K	4000	5350	38	1195 x 295 x 64
BR-B-50929	BARET2-D-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	1247 x 307 x 64
BR-B-50935	BARET2-M-LED-OP-5350-4K	4000	5350	38	1247 x 307 x 64
BR-B-50931	BARET2-M-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	1247 x 307 x 64

**Płyta karton-gips**

Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień Świetlny (lm)*	Moc (W)**	Wymiary AxBxC (mm)	Wymiary AxB (mm)
BR-B-50941	BARET3-SQ-D-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	602 x 602 x 64	585 x 585
BR-B-50952	BARET3-SQ-M-LED-OP-4050-4K	4000	4050	29	602 x 602 x 64	585 x 585
BR-B-50943	BARET3-SQ-M-LED-OP-5350-4K	4000	5350	41	602 x 602 x 64	585 x 585
BR-B-50945	BARET3-SQ-M-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	602 x 602 x 64	585 x 585
BR-B-50953	BARET3-SQ-T-LED-OP-4050-4K	4000	4050	29	602 x 602 x 64	585 x 585
BR-B-50947	BARET3-SQ-T-LED-OP-5350-4K	4000	5350	41	602 x 602 x 64	585 x 585
BR-B-50954	BARET3-D-LED-OP-5350-4K	4000	5350	38	1200 x 300 x 64	1185 x 285
BR-B-50949	BARET3-D-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	1200 x 300 x 64	1185 x 285
BR-B-50955	BARET3-M-LED-OP-5350-4K	4000	5350	38	1200 x 300 x 64	1185 x 285
BR-B-50951	BARET3-M-LED-OP-7150-4K	4000	7150	55	1200 x 300 x 64	1185 x 285

(lm)\* - strumień świetlny, (W)\*\* - moc wejściowa


**Wymiary zewnętrzne BARET-LED**
