



150 lm / W*
5 lat gwarancji producenta

ETIA-ST LED

◆ Zastosowanie:

Hermetyczne oprawy oświetleniowe przystosowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, wyposażone w wysoko wydajne moduły LED.

◆ Charakterystyka:

- przeznaczone do oświetlania wnętrz i obiektów zewnętrznych o uciążliwych warunkach środowiskowych: przemysłowych, magazynowych, pomocniczych, parkingów, wiat składowych i innych zewnętrznych powierzchni zadaszonych.
- współczynnik ochrony IP66 współczynnik przed uderzeniami mechanicznymi IK 10.
- montaż: na powierzchniach normalnie palnych, nastropowy lub zwieszany za pomocą uchwytów i wieszaków (w komplecie); mocowane jako samodzielne oprawy lub w liniach świetlnych
- temperatura otoczenia: praca ciągła w temperaturze $-20^{\circ}\text{C} \div +45^{\circ}\text{C}$
- nanotechnologia - oprawa zabezpieczona poprzez naniesienie nanostrukturalnej powłoki zapewniającej hydrofobowość, oleofobowość oraz antystatyczność.
- klamry mocujące klosz do korpusu wykonane z poliwęglanu wzmocnionego włóknem szklanym
- odporność na promieniowanie UV
- magistrala ciągu liniowego wykonana z przewodów o przekroju 2,5mm² (linka miedziana w trudnopalnej izolacji silikonowej) umożliwiającą zastosowanie oprawy jako krańcowego lub przelotowego rozwiązania.

Przyłącza:

beźrębowy, 3-polowy lub 5-polowy blok zaciskowy, maks. średnica żył 2,5mm²; oprawa oświetleniowa jest gotowa do podłączenia w ciągu liniowym

Na życzenie:

MULTI – podtrzymywane oświetlenie awaryjne (1h, 3h)
DIM – ściemniający zasilacz elektroniczny (1-10v, DSI, DALI) 1/3F – jedno- lub trójfazowe okablowanie przeplotowe
GESIS – możliwość wyposażenia opraw w przyłącza hermetyczne



◆ Zaciski przyłączeniowe WAGO:

Zacisk L1+L2+L3+N+PE, 2x / 5x2,5 mm²

Indeks	Model (Nazwa, Stopień ochrony)	Barwa światła	Strumień Świetlny (lm)	Moc (W)	Wymiary AxBxC (mm)
ETS-055186	ETIA ST LED-1250-218-4K-IP66	4000K	1250	9	670 x 155 x 105
ETS-055187	ETIA ST LED-3000-218-4K-IP66	4000K	3000	20	670 x 155 x 105
ETS-055188	ETIA ST LED-4500-218-4K-IP66	4000K	4500	34	670 x 155 x 105
ETS-055183	ETIA ST LED-3000-236-4K-IP66	4000K	3000	20	1280 x 155 x 105
ETS-055182	ETIA ST LED-5500-236-4K-IP66	4000K	5500	40	1280 x 155 x 105
ETS-055184	ETIA ST LED-10000-236-4K-IP66	4000K	10000	68	1280 x 155 x 105

Wyposażenie specjalne:

051131 Zawiesie kablowe ETIA -2x (3m)
 001721 Zawiesie druciane ETIA
 008029 Dławik 2xPG 16 z nakrętką, RAL 7004

(lm)* - strumień świetlny, (W)** - moc wejściowa

Wymiary zewnętrzne ETIA-ST LED

