

*Zdjęcie poglądowe przedstawia oprawę o mocy 240W



170 lm / W*

8 lat gwarancji producenta

EDYCJA 2017

QUILLA OPG-XM 40W

Przeznaczenie:

modułowa oprawa LED przeznaczona do oświetlania hal, wiat, warsztatów, elewacji itp.

Budowa:

- korpus - lekki odlew magnezowo aluminiowy MgAlMn udział magnezu 95%
 - * na życzenie wykonanie specjalne ze stali.
- boczki wykonane ze stopu magnezowo aluminiowego
- uźebrowany profil aluminiowy, na którym zamocowane są diody
- układ optyczny zbudowany z soczewek z tworzywa sztucznego
- zasilacz IP 67 zamontowany na tyle oprawy

Parametry techniczne

Napięcie zasilania (U)	100 ÷ 277V AC
Częstotliwość (f)	50 ÷ 60 Hz
Moc (W)	40 W
Współczynnik mocy (cos φ)	≥ 0.95
Typ diody	Luxeon T 5050
Ilość diod	14
Barwa światła diody	NA - neutralna biała
Temperatura barwowa diody	4200K
Trwałość diod	100 000h
Współczynnik oddawania barw (CRI)	>85
Początkowy strumień świetlny	6800 lm
Kąt rozsyłu układu optycznego	30°x60°, 60°, 90°x100°, 120°
Zasilanie sterowanie	P-podstawowe
Kolor oprawy	czarny RAL 9005
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony	IP 66
Odporność na uderzenie mechaniczne	IK 10
Masa oprawy	3,3 kg
Budowa	odlew magnezowo-aluminiowy
Temperatura pracy	- 30 ÷ 65 °C
Wymiary	303 mm x 150,7mm x 183mm
Sprawność świetlna	94 %

Widok pojedynczego modułu LED o mocy 40W









Charakterystyka:



Indeks	Model oprawy	Kąt rozsyłu w stopniach	Moc	Strumień świetlny diod
YPGX-QU0040-01	QUILLA OPG-XM-CA-ASA-040	30 x 60°	40W	6800 lm
YPGX-QU0040-02	QUILLA OPG-XM-CA-SSA-040	60°	40W	6800 lm
YPGX-QU0040-03	QUILLA OPG-XM-CA-ASB-040	90 x 100°	40W	6800 lm
YPGX-QU0040-04	QUILLA OPG-XM-CA-SSB-040	120°	40W	6800 lm

Wymiary zewnętrzne QUILLA OPG-XM 40W



Krzywe rozsyłu światła

